

**ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ****ПО ТЕХНИКА И ОБЛЕКЛО “ Дочо Михайлов “**

9450 гр.Тервел, ул.” Хан Аспарух” 81 тел. 05751/ 25-09 - Директор

20-59 - Гл.счетоводител

**ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ  
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  
ПО РЕДА НА ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:**

**„Доставка на малогабаритен трактор с прикачен инвентар за оборудване на учебно-производствената база на гимназията за професионална подготовка по професия”Монтьор на селскостопанска техника”**

**I. ОБЩА ЧАСТ**

Предмет на обществената поръчка е „Доставка на малогабаритен трактор с прикачен инвентар за оборудване на учебно-производствената база на гимназията за професионална подготовка по професия”Монтьор на селскостопанска техника”

**1.1 МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

Мястото за изпълнение на поръчката е ПГТО”Дочо Михайлов”,гр.Тервел,общ.Тервел

**1.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

ПГТО”Дочо Михайлов”,гр.Тервел,общ.Тервел

**II. Минимални технически характеристики на възложителя за новия трактор:****ПАРАМЕТРИТЕ НА ИСКАНОТО ЗА ЗАКУПУВАНЕ ОБОРУДВАНЕ  
ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ТРАКТОРА И ПРИКАЧНИЯ ИНВЕНТАР**

оборудване, обзавеждане	технически изисквания
Малогабаритен трактор	Тракторът е с 3-цилиндров дизелов двигател с мощност до 32 к.с. и вместимост на горивния резервоар 34 литра. Задвижване 4x4; Оборудван с челен товарач; Трансмисията на трактора разполага с 8 предни и 4 задни скорости и сервоусилвател. Спирачните дискове са потопени в маслена баня. Товароподемност - 250 кг.
Саморазтоварно ремарке	Товароподемност: 700 кг.Подходящо за агрегатиране към малогабаритни трактори.Горещо поцинкована ламарина.Оборудвани

	със светлинна сигнализация.
Дискова брана	Подходяща за агрегиране към малогабаритни трактори дължина – 135см; ширина – 150см; височина – 05см; маса 500 кг.;
Навесен плуг	Навесен плуг 3х20 3 работни органа подходящ за агрегиране към малогабаритни трактори
Навесна фреза	Подходяща за агрегиране към малогабаритни трактори-ширина – 115см/125см Необходима мощност 16-20 к.с.; кардан
Роторна пръскачка	Подходяща за агрегиране към малогабаритни трактори Дебит на помпата: 30л/мин. Обороти: 540 оборота/мин.Налягане: 0-40 кг/куб.см Размери: 64х85х98 Тегло: 85 кг. Агрегиране: от 16 к.с. нагоре;кардан
Култиватор	С торовнасяне; Брой окопни редове – 6,работна дълбочина – 12 см.; мин. разстояние между редовете-55 см. Необходима мощност – 80 к.с.. валяци за всяка секция
Мулчер	Ремъчна трансмисия с регулируем обтегач; - Триточково захващане за трактора; - Работни органи: чукове или ножове; - СЕ предпазен щит; - Кардан; - Възможност за фиксиране на позицията на навеса; - Заден валеж с опция за заглаждане на пръста; - Странични чистачи - ширина 175 см.;
Косачка Дискова	-165 см. работна ширина - 2 броя косящи ротори, 6 бр ножове - 3 точково окачване - за трактор над 25 к.с. - ВОМ : 540 об./мин.; кардан
Ямкокопател /машина за дупки/	Окомплектован със свредел Ф 200 и Ф 600 Предназначен за интензивна експлоатация над 7-8 хиляди дупки. Подходящ за предпланински каменисти почви,заменяемия работен резец позволява повторното му заточване. Здрава метална рама. Тестван върху наши почви до 12 000 отвора

Оборудването/ прикачния инвентар трябва да са съвместими с малогабаритния трактор.